



SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

REIT



Climatizzatore campale per container, shelter e tende da campo

Field conditioning unit for containers, shelters and tents

10 - 15 - 20 kW

www.acgraf.it



Unità di climatizzazione campale per container, shelter e tende.

Dotato di una struttura solida, facilmente manutenibile e movimentabile grazie ai suoi golfari superiori o alla base forcolabile, **REIT** è particolarmente adatto a lavorare in ambienti mobili.

Dotato di sistema plug and play, **REIT** non necessita di personale specializzato ed è subito pronto all'uso.

Circuito frigorifero per il freddo, resistenze corazzate o pompa di calore per il caldo.

Field air conditioning unit for containers, shelters and tents.

*With a sturdy structure, **REIT** is easy-to maintain and move, thanks to the upper eye bolts or the lifting base, **REIT** is specifically suited for work in mobile environments.*

*With its plug and play system, **REIT** doesn't need qualified personnel for the start-up, it's immediately ready for use.*

Refrigerant circuit for cooling, heat pump or electric resistors for heating.

Mandata superiore / Upper airflow terminal



Mandata frontale / Frontal airflow terminal

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

REIT		10	15	20
Potenza Frigorifera * Cooling capacity *	kW	10	16	22
Potenza assorbita in raffreddamento Power input in cooling	A	10	13	16
Portata aria evaporatore Evaporator air flow	m ³ /h	2800	3700	4500
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R407c ***		
Livello pressione sonora Sound pressure level	dB(A)	52	54	55
Filtrazione Filtration	Classe Class	G4		
Alimentazione Elettrica Power supply	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50		
Dimensioni (LxPxH)** Dimensions (LxPxH)**	mm	1300 x 1000 x 1200		1600 x 1200 x 1400
Peso Weight	kg	220		270

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di lavoro:

*Capacità frigorifera: Temperatura interna 27°C b.s. 19°C b.u. - Temperatura esterna 35°C b.s. 24°C b.u.

**Dimensioni escluse di imbrocchi di mandata.

***Fluido R134a disponibile per condizioni ambiente estreme.

Performances referred to the following operating conditions:

*Cooling capacity: Internal temperature 27°C d.b. 19°C w.b. - External temperature 35°C d.b. 24°C w.b.

**Dimensions without output airflow terminals.

***R134a refrigerant available for extreme environmental conditions.

Accessori su richiesta
Optionals

Controllo dell' umidità
Humidity control

Tubazioni aerauliche flessibili
Flex aeraulic connections

Riscaldamento con resistenze elettriche
Armored resistor heating

Riscaldamento con pompa di calore
Heat pump heating

Distribuito da:

Thermodynamic Equipment & Industrial Refrigeration

AC GRAF Climatizzazione S.r.l
Via Massimo D'Antona, 7
10040 Rivalta di Torino (TO) - ITALY
Tel. +39 011 904 82 92
+39 011 904 85 42
Fax: +39 011 904 94 53
E-Mail: info@acgraf.it
Web: www.acgraf.it

