



SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

Rack-ED




Condizionatore d'aria per armadi Rack 1,4 kW
Rack cabinet air conditioning unit 1,4 kW



Condizionatore monoblocco per armadi elettrici standard rack 19". Progettato per essere posizionato nella parte bassa dell' armadio, **Rack-ED** garantisce un flusso di aria climatizzata sufficiente alla perfetta operatività degli apparati in esso contenuti. **Rack-ED** nasce per operare in ambito ferroviario a bordo del rotabile, ma è perfetto anche su installazioni statiche, con temperature ambiente fino a 60°C. Caratterizzato da dimensioni contenute, di semplice installazione e facile manutenzione è la soluzione ideale per il condizionamento di armadi rack.

*Monobloc air conditioner for standard 19" rack cabinets. Designed to be installed at the bottom of the cabinet, **Rack-ED** provides an air conditioned flow suitable to chill all the equipment contained in it.*

***Rack-ED** was projected to operate at the service of railways sector on board of the vehicles, but is also suitable for static installations with environment up to 60°C. Compact, plug and play installation and easy to maintenance; is the solution for the air conditioning of standard rack cabinets.*



Esempio di montaggio su armadio standard Rack
Mounting example inside a standard rack cabinet

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Rack-ED		14 K09099006
Potenza Frigorifera * Cooling capacity *	kW	1,4
Potenza assorbita in raffreddamento Power input in cooling	W/A	600 / 2,9
Portata aria evaporatore Evaporator air flow	m ³ /h	600
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R134a
Livello pressione sonora Sound pressure level	dB(A)	59
Limiti temperatura esterna in raffreddamento External temperature limits in cooling mode	°C	-10** ÷ +60
Alimentazione Elettrica Power supply	V/Hz	230 / 50
Altezza (unità Rack) Height (Rack units)	U	6
Peso Weight	kg	60

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di lavoro:

* Capacità frigorifera: Temperatura interna 27°C b.s. 19°C b.u. - Temperatura esterna 35°C b.s. 24°C b.u.

**Con controllo della condensazione opzionale.

Performances referred to the following operating conditions:

* Cooling capacity: Internal temperature 27°C d.b. 19°C w.b. - External temperature 35°C d.b. 24°C w.b.

**With optional condensation control.



Distribuito da:

Thermodynamic Equipment & Industrial Refrigeration

AC GRAF Climatizzazione S.r.l
Via Massimo D'Antona, 7
10040 Rivalta di Torino (TO) - ITALY
Tel. +39 011 904 82 92
+39 011 904 85 42
Fax: +39 011 904 94 53
E-Mail: info@acgraf.it
Web: www.acgraf.it

